

GXU301 高集成通用信号接口芯片

基本性能

- 电源电压: 4.5V~5.5V
- OTP: 256Bytes
- 内置高精度 PGA
- 内置两路高分辨率 24 位 ADC
- 内置温度传感器
- 支持高低钳位检测
- 灵活的输出接口: 绝对电压、比例电压、SENT
- 宽工作温度: -40°C~150°C
- 支持 -20V ~ 20V 的过压和反接保护
- 封装: SSOP16
- 符合 RoHS 指令, 不含危险物质
- 符合 AEC-Q100 Grade 0 标准



常见使用封装示意图

应用场景

- 汽车压力传感器以及各种电容接口传感器
- 汽车压力开关

芯片概述

GXU301是一款用于温度和气压测量的传感器接口芯片。该芯片可以驱动容式压力传感器, 经过内部高分辨率 ADC、温度补偿、压力补偿, 直接输出校准后的压力数据。芯片支持多种输出接口类型, 例如: SENT、绝对电压、比例电压。芯片支持电源过压及反接保护, 支持高达 150°C 的宽工作温度范围, 可应用于恶劣的汽车环境。

表 12. 封装尺寸

Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min	Nominal	Max
A			1.75
A1	0.10		0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23		0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20		0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635 BSC		
h	0.25		0.5
L	0.5	0.65	0.80
L1	1.05 REF		
θ	0°		8°

5 订购信息

购买编码	器件	封装	标准包装数量	备注
GXU301	GXU301	SSOP16	2500	Reel